





GASOKOL


komponenty pro solární systémy

Izolační pouzdro z minerální vlny						WG 025		
		Kaširované hliníkovou folií, samolepící. Délka = 1000 mm						
		kód	Vnější průměr potrubí		Tlouška	Jednotka balení	MJ	Kč/MJ
			Měď	Ocel				
		34101	18 mm	3/8"	20 mm	42 m	bm	76,64
		34102	22 mm	1/2"	20 mm	36 m	bm	82,71
		34103	28 mm	3/4"	20 mm	30 m	bm	89,77
		34104	35 mm	1"	20 mm	25 m	bm	95,84
		34105	42 mm	5/4"	20 mm	20 m	bm	108,00
		34110	18 mm	3/8"	30 mm	25 m	bm	116,03
		34111	22 mm	1/2"	30 mm	20 m	bm	118,19
		34112	28 mm	3/4"	30 mm	20 m	bm	131,32
		34113	35 mm	1"	30 mm	16 m	bm	139,36
		34114	42 mm	5/4"	30 mm	12 m	bm	151,51
		34115	48 mm	6/4"	30 mm	12 m	bm	157,39
		20320	Lepicí páska Alu-PVC			100 m	Role	163,46

Izolační pouzdro z kaučuku						WG 025		
		Syntetický kaučuk určen k venkovní izolaci potrubí, odolný vůči UV-záření, pružný, vhodný pro solární systémy (vysokoteplotní odolnost 175°C). Délka = 2000 mm						
		kód	Vnější průměr potrubí		Tlouška	Jednotka balení	MJ	Kč/MJ
			Měď	Ocel				
		34080	18 mm	3/8"	19 mm	48 m	bm	150,92
		34081	22 mm	1/2"	19 mm	40 m	bm	175,62
		34082	28 mm	3/4"	19 mm	36 m	bm	188,75
		34083	35 mm	1"	19 mm	32 m	bm	225,99
		20305	Speciální lepidlo			0,7 kg	Plechovka	379,46
20306	Kaučuková lepicí páska, 50 x 3 mm			15 m	Role	666,40		

Kontrola nemrznoucí a antikoroziční směsi						WG 810		
		Refraktometr: vhodný pro propylenglykol a etylenglykol, kontrola hustoty akumulátorové kyseliny						
		kód	Označení				MJ	Kč/MJ
		07880	Ruční refraktometr na kontrolu nemrznoucí směsi				kus	1 660,12

Kontrolní kufřík pro solární systémy						WG 810		
		Profesionální servisní kufr s nářadím ke kontrole a údržbě solárních zařízení; včetně refraktometru, kompasu s úhloměrem naklonění; multimetr včetně teplotního senzoru, proužky k měření pH-hodnot, manometr, šroubovák se zkoušečkou napětí, samolepící kontrolní štítky, formuláře pro kontrolní a servisní smlouvy,---						
		kód	Označení				MJ	Kč/MJ
		07811	Testovací kufřík solar profil kompletní s Refraktometrem				kus	4 151,28
		07811-04	Štítek "kontrolní nálepka" - 64x108mm 25 ks - GASOKOL				kus	92,12
07811-05	Indikátorové proužky pH-hodnota - 100 ks - NEUTRAL				kus	235,20		

Proficenter - plnicí a proplachovací stanice						WG 810			
		Plnicí a proplachovací stanice pro profesionály k čistému plnění solárních jednotek nemrznoucí a antikoroziční směsí; s výkonným proplachovacím čerpadlem (do 50 l/min) chráněné filtrem; na robustním, k lehké manipulaci přizpůsobeném vozíku; včetně kanystru k namíchání nemrznoucí a antikoroziční směsi, max tlak: 5 bar							
		kód	Označení				Motor	MJ	Kč/MJ
		07814	Proficentrum - plnicí a proplachovací stanice				220 V	kus	7 546,00