


# GASOKOL hydroSmalt

## emailované zásobníky a příslušenství

### GASOKOL solární zásobník hydroSmalt RR

WG 620



Zásobník s optimální antikorozi emailovou ochranou DIN 4753 a zabudovanou magneziovou anodou, dva velkoplošné, pevně zabudované vysokovýkonné registry 1", příruba 180 mm se zásepkou a ISO víkem uzavřená, mufna 1 1/2" pro elektrickou topnou spirálu, mufna pro cirkulaci 1/2" mufna pro měření/řízení a 2 jímký pro teplotní čidla; kompletní ze závodu napěněnou PUR-tvrdoměnou izolací (bez CFC), **bez opláštění**

kód	Označení	Rozměry (mm)			Registr m <sup>2</sup>		MJ	Kč/MJ
		Výška	Průměr	Úhlopříčka	Spodní	Horní		
620806	hydroSmalt RR 300	1790	600	1860	1,4	1,0	kus	21 305,20
620808	hydroSmalt RR 400	1835	670	1930	1,8	1,0	kus	24 990,00
620810	hydroSmalt RR 500	1853	750	1970	2,0	1,0	kus	27 753,60

### Opláštění k GASOKOL solárnímu zásobníku hydroSmalt RR

WG 620




Barva: stříbrný

kód	Označení	MJ	Kč/MJ
720806-84	Izolační plášť Sky hydroSmalt RR 300	kus	2 581,32
720808-84	Izolační plášť Sky hydroSmalt RR 400	kus	2 708,72
720810-84	Izolační plášť Sky hydroSmalt RR 500	kus	2 879,24

### GASOKOL zásobník s registrem hydroSmalt R

WG 620



Zásobník s optimální antikorozi emailovou ochranou DIN 4753 a zabudovanou magneziovou anodou, jeden velkoplošný pevně zabudovaný vysokovýkonný registr 1", příruba 180 mm se zásepkou a ISO víkem uzavřená, mufna 1 1/2" pro elektrickou topnou spirálu, mufna pro cirkulaci 1/2" mufna pro měření/řízení a 2 jímký pro teplotní čidla; kompletní se závodu napěněnou PUR-tvrdoměnou izolací (bez CFC), bez opláštění

kód	Označení	Rozměry (mm)			Registr m <sup>2</sup>	MJ	Kč/MJ
		Výška	Průměr	Úhlopříčka			
610802	hydroSmalt R 160	1111	600	1192	0,6	kus	16 334,64
610804	hydroSmalt R 200	1340	600	1394	1,0	kus	16 699,20
610806	hydroSmalt R 300	1790	600	1860	1,5	kus	18 459,28
610810	hydroSmalt R 500	1853	750	1970	2,0	kus	25 401,60

### Opláštění k GASOKOL zásobníku s registrem hydroSmalt R

WG 620



Barva: stříbrný

kód	Označení	MJ	Kč/MJ
710802-84	Izolační plášť Sky hydroSmalt R 160	kus	1 840,44
710804-84	Izolační plášť Sky hydroSmalt R 200	kus	1 883,56
710806-84	Izolační plášť Sky hydroSmalt R 300	kus	2 369,64
710810-84	Izolační plášť Sky hydroSmalt R 500	kus	2 708,72

### GASOKOL solární stanice hydroUnit

WG 020



Předmontovaná stanice na zpátečku k přímé montáži na solární zásobník hydroSmalt (od 300 l), obsahuje čerpadlo ST 15-6, regulátor průtoku, zpětnou klapku, manometr, bezpečnostní ventil a předprogramovanou a elektricky propojenou dvouokružovou regulaci včetně čidel a síťového kabelu, konektory.

kód	Označení	MJ	Kč/MJ
07394	GASOKOL solární stanice hydroUnit	kus	14 057,12

**Poznámka:**

- K napojení solární stanice pomocí měděného potrubí je potřeba po jednom kusu svěrného šroubení 1" a 3/4" AG
- K napojení solární stanice pomocí isiClick systému je potřeba po jednom kusu přechodky 1" a 3/4" AG
- Pro expanzní nádobu se doporučuje kompenzátorová sada-Solar 3/4" s držákem na zeď (07401)